

上海日成背胶产品性能参数

日期：2007年9月

版本：产品部新版

产品介绍

日成背胶使用的是一种广泛使用的通用型汽车泡绵双面胶带，耐低温性及耐久性优秀，在较大的温度变化中也保持一定的粘贴力，对金属，油漆面，ABS 塑胶等多样材质提供稳定的粘贴力，柔韧性好，耐水性，耐候性，耐化学性优良，可防止不同金属间的腐蚀，剥离强度良好，耐可塑性强，可作为全天候的粘接材料使用。

产品结构

非产品规范

胶水	亚克力油胶	
建材	PE 泡棉	
厚度(ASTM D-3652)		
胶带	1.0 ± 0.2 mm	
胶厚	0.055 ± 0.005mm	
离型膜	0.070 ± 0.005mm	
总厚	/	
离型纸颜色	白色	
胶带颜色	白色	
储存期限	在室温核实内环境湿度条件下可储存一年	

物性资料

非产品规范

粘合力	2.00 kg/25mm	PSTC-01
钢板 1 AFERA 4001 贴和 20min 后测验		
初粘力	5cm	PSTC-6
抗张强度	2kg/25mm	PSTC-31
断裂伸长率	100%	PSTC-31
凝聚力	1440mins	PSTC-07
耐温性		
最高:	+80	
最低:	-20	
耐溶剂	良好	

上海日成电子有限公司

上海老沪闵路 1466 号 416

TEL021-51523666 FAX021-51523688

<http://www.rccn.com.cn>