

# 上海日成背胶产品

## 使用方法

1. 被粘接面应充分的进行油垢，水分，杂质的清除；
2. 贴和以后施加一定的压力，采用滚筒压合，以便使粘接强度达到最好；
3. 贴合环境温差 E20 ~30 进行；
4. 胶带贴合后不能在剥离，贴合前注意贴合位置；
5. 胶带避免高温环境放置，以免出现溢胶问题；
6. 为提高胶带与 NPDM, Urethane, Nylon, PP, PVC 类塑料和橡胶的粘接性能,可以使用本公司推荐的底涂剂进行表面处理；

## 用途说明

1. 适用于汽车边饰低，防撞板，后视镜，桃木装饰，雨括，遮阳窗，汽车标牌，办公家具装饰条，工艺品，相框饰条等粘接固定；
2. 适用于成型门板 P 饰材，天井材，汽车冷气隔热材，仪表台，侧面板，地毯，座椅，行旅箱，铭牌，车侧防撞条的内装材料及车体专用双面胶。

## 备注说明

以上所有资料及提供数据为实验测试之真实数据仅提供参考用,产品在使用前,请客户结合自身的工艺条件,详细参考该产品的实用性,请事先对本产品的标签和物料安全资料表进行充分研究后再使用

上海日成电子有限公司

上海老沪闵路 1466 号 416

TEL021-51523666 FAX021-51523688

<http://www.rccn.com.cn>